

## 기술 데이터 시트

### KEPSTAN® 8010C30

POLYETHERKETONEKETONE PELLETT OR FLAKE

Delivery Form

#### 유변학적 특성

속성	값	테스트 표준
	5 - 7	

#### 기계적 특성

속성	값	테스트 표준
(Flow direction, 1BA)	24400	
(Flow direction, 1BA)	247	
(Flow direction, 1BA)	1.5	
(Flow direction)	10200	
(Flow direction, 5mm/min)	294	
(Transverse direction, 1BA)	19600	
(Transverse direction, 1BA)	190	
(Transverse direction, 1BA)	1.3	
속성	값	테스트 표준
(DSC, 2nd Heating)	360	
(DSC)	165	
	>330	
(0.8mm)	V-0	

#### 열적 특성전기적 특성

속성	값	테스트 표준
	<10E+5	
	<10E+5	

# KEPSTAN® 8010C30

## 다른 속성

속성	값	테스트 표준
(2mm)	0.4	
(After 24h, immersion, 2mm)	0.1	
	1.39	

- Drying time and temperature:

Headquarter: Arkema France  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex – France  
T +33 (0)1 49 00 80 80

면책 조항 - Arkema 제품 사용과 관련하여 Arkema의 면책 조항을 참조하세요.  
<https://www.arkema.com/global/en/products/product-safety/disclaimer/> 해당 면책 조항은 여기에 참조로 포함되어 있으며 본 계약의 일부를 구성합니다.  
Arkema France는 Nanterre의 Trade and Companies Register에 319 632 790 번호로 등록된 프랑스 익명 사회입니다.

[arkema.com](https://www.arkema.com)

**ARKEMA**