

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® H 106 POWDER

COPOLYAMIDE POWDER

PLATAMID® H 106 POWDER is a thermoplastic copolyamide hot melt adhesive. This very low melt grade has an excellent dry cleaning resistance and washing resistance up to 40°C and is used in textile applications for the production of fusible interlinings. It is particularly useful when low bonding temperature and short bonding time are required for sensitive shell fabrics.

This product is available in different grain sizes:

- PA 100
- PA 80 (0-80 ?m)
- PRA 200/25 (0-200 ?m)
- PTA 120 (0-120 ?m)
- PTA 170 (80-170 ?m)
- PTA 170/20 (0-70 ?m)
- PA 80 BLACK
- PA 80 Red
- PRA 170
- PTA 170 BLACK
- PTA 170 Red
- PTA 60/150

DESIGNATION

PA*

MAIN APPLICATIONS

- 접착제 - 의류/의류 심지
- 반응성 핫멜트

배송 방식 (문의)

- 파우더

가공 공정 (문의 - 또는 변형 공정)

- 스캐터링, 페이스트, 더블 도트

RHEOLOGICAL PROPERTIES

속성	값	UNIT	테스트 표준
Melt volume flow rate (MVR), 160°C / 2.16kg (320°F / 4.4 lb)	90	cm³/10min	ISO 1133
속성	값	UNIT	테스트 표준
Melting temperature, 10°C/min	115	°C	ISO 11357-1/-3

포장 (문의 - 순서 이상)

This grade is delivered dried in sealed packaging ready to be processed. Available packaging:

- 20 kg / 44 lb 포대

보관수명 (문의 - 순서 이상)

적절히 보관할 시(밀봉 백, 적정 습도, UV 차단 및 온도) 인도일로부터 2년. 이 기한을 초과하는 일체의 사용에 대해서는 기술 서비스를 참조하십시오.

Headquarter: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80