

TECHNICAL DATA SHEET
PLATAMID® M 1425 PELLET

COPOLYAMIDE PELLET

PLATAMID® M 1425 PELLET is a thermoplastic copolyamide hot melt adhesive. This semi-crystallized grade is used in solvent based processes. It has been developed for use in the wire coating industry.
This product is available undried (M 1425 F).

TYPE

PA*

MAIN APPLICATIONS

- パフォーマンスワイヤー
- 内部コンポーネント
- 接着剤 - 自動車内装

配送形態

- ペレット

RHEOLOGICAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
Melt volume flow rate (MVR), 230°C / 2.16 kg (445°F / 4.7 lb)	21	cm³/10min	ISO 1133

THERMAL PROPERTIES

プロパティ	価値	UNIT	テスト基準
Melting temperature, 10°C/min	150	°C	ISO 11357-1/-3

包装

Available packaging:

- 25 kg / 55 lb 袋

保存期間

納品日から2年間。適切な条件 (容器の密閉、適切な温度・湿度、UVカット) で保管された場合有効です。この期限を超えて使用する場合は、弊社の技術サービスにご相談ください。

Headquarter: Arkema France
51, Esplanade du Général de Gaulle
92800 Puteaux – France
T +33 (0)1 49 00 80 80